

## PETRO-CANADA DURON E 10W30

### Описание продукта

PETRO-CANADA DURON E 10W30 — это полностью синтетическое всепогодное масло для мощных двигателей, состав которых подобран таким образом, чтобы максимально повысить надёжность и минимизировать износ оборудования, особенно при чрезвычайно низких температурах.

### Особенности и преимущества

- Первоклассные универсальные моторные масла серии Petro-Canada DURON-E обеспечивают прекрасную защиту от негативных последствий накопления сажи – от повышенного износа двигателя до снижения производительности и увеличения расхода топлива.
- Данные масла превосходят требования API CJ-4 и подходят для использования в новейших двигателях с низкими выбросами, соответствующих 2010 EPA.
- В таких двигателях используются новейшие устройства доочистки отработавших газов, например, сажевые фильтры (DPF), оснащённые и не оснащённые каталитическим нейтрализатором (DOC), система рециркуляции отработавших газов (EGR) увеличенной производительности и средства селективной каталитической нейтрализации (SCR).

### Применение

Моторные масла для работы в тяжёлых условиях DURON-E пригодны для использования в дизельных двигателях, работающих на топливе как с низким, так и со сверхнизким содержанием серы. DURON-E можно также использовать для более старых двигателей, выпущенных до 2007 года, и там, где требуется применение масел, отвечающих API CI-4 PI

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

### Спецификации и одобрения

Renault IV RLD-2  
Caterpillar ECF-1-A, ECF-2, ECF-3, T0-2, SEBU 6385  
Volvo VDS-2, VDS-3, VDS-4  
Mack EO-N Premium Plus 07  
Cummins (CES) 20076, 20077, 20078, 20081

**Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:**

CI-4  
CI-4+  
CJ-4  
SL  
SM

### Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-30  
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,852  
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 235  
Кинематическая вязкость при 100°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 11,8  
Кинематическая вязкость при 40°C, мм<sup>2</sup>/с, ASTM D445 - 79



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05  
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Температура застывания, °C, ASTM D97 -45

