

PETRO-CANADA DURON E 15W40

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON E 15W40 — это полностью синтетическое всепогодное масло для мощных двигателей, состав которых подобран таким образом, чтобы максимально повысить надёжность и минимизировать износ оборудования, особенно при чрезвычайно низких температурах.

Особенности и преимущества

- Улучшенное диспергирование сажи.
- Снижение агломерации сажи, благодаря которому:
- Сохраняет стабильность при сдвиге.
- Уменьшенная склонность к загустеванию вследствие окисления.
- Снижает износ клапанов распределительного вала.
- Снижает количество отложений на поршнях.
- Защита от коррозии.
- Пониженный расход масла.
- Безвредно для выхлопной системы.

Применение

Моторные масла для работы в тяжёлых условиях DURON-E пригодны для использования в дизельных двигателях, работающих на топливе как с низким, так и со сверхнизким содержанием серы. DURON-E можно также использовать для более старых двигателей, выпущенных до 2007 года,

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Ford WSS-M2C171-D
Ford WSS-M2C171-E
Caterpillar ECF-1-a
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-3
MACK EO-M
MACK EO-M Plus
Volvo VDS-2
Volvo VDS-3
Volvo VDS-4
MB 228.3
MB 228.31
Renault VI RLD-3
Caterpillar TO-2
MACK EO-N Premium Plus 03
MAN 3575
Ford WSS-M2C171-C

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

SAE J300
API CI-4 Plus

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.871

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 235

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 15,6

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 -118

Температура застывания, °C, ASTM D97 -36

