

PETRO-CANADA DURON HP 15W40

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON HP 15W40 — это моторное масло премиального качества, приспособленное к работе в тяжёлых условиях, стойкое к саже, снижающее эксплуатационные затраты путём повышения продолжительности срока службы двигателя и уменьшения времени простоя транспортного средства. Предназначено в первую очередь для дизельных двигателей, но применимо и в бензиновых, а также в двигателях, работающих на пропане и сжатом природном газе; для автомобильной техники, работающей как в обычных условиях, так и в условиях российского внедорожья, в горах, в лесах, в сельской местности и т.д.

Особенности и преимущества

- Максимальная защита от износа
- Улучшенная защита двигателя
- Противостояние окислительному загустению
- Улучшенная прокачиваемость при низких температурах
- Повышенная устойчивость при сдвиге
- Пониженный расход масла
- Значительное уменьшение шламовых отложений
- Повышенная устойчивость к коррозии
- Отличная дисперсия сажи

Применение

Масла DURON облегчают эксплуатацию смешанных автомобильных парков с транспортными средствами производства различных стран мира. Они обладают наилучшими свойствами диспергирования сажи, которые очень важны для последних моделей двигателей с пониженным содержанием вредных веществ в выхлопе. Масла DURON подходят для дизельных, бензиновых, пропановых или работающих на сжатом природном газе (СПГ) двигателей.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Mack EO-N Premium Plus
Mack EO-M, EO-M Plus
Volvo VDS-3, VDS-2
MTL 5044 (MTU type I and II)
Mercedes Benz 228.3, 228.1, 229.1
Scania LDF, LDF-2
MAN 271 & 3275
Caterpillar ECF-1
Caterpillar SEBU 6385
Caterpillar 3600
John Deere 6466A
VW 501 / 505
Cummins CES 20078, 20076

Allison C-4
Detroit Diesel 7SE270 (4-stroke engines)
Detroit Diesel 7SE273 (Series 2000/4000)

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API CK-4

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.871

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 235

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 15.5

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 114

Температура застывания, °C, ASTM D97 -42

