

PETRO-CANADA DURON SHP 10W30

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON SHP 10W30 — Полусинтетическое моторное масло, предназначено для двигателей, работающих в условиях повышенных нагрузок на дизельном топливе. Оно гарантирует максимальный срок службы двигателя и снижает расход топлива на 1 %, по сравнению с предыдущим поколением DURON.

Особенности и преимущества

- Максимальная защита от износа
- Превосходная защита двигателя
- Уменьшение простоев и снижение расходов на техническое обслуживание оборудования
- Увеличенный интервал замены
- Улучшенная защита двигателя
- Сверхчистые базовые масла неизменно высокого качества снижают уровень шлама в двигателях и отложений в верхних канавках поршней, благодаря чему двигатели работают как новые
- Защита и эффективность, превосходящие ожидания ведущих производителей оборудования
- Противостояние окислительному загустеванию
- Снижение расхода топлива
- Увеличенный интервал замены
- Непрерывная защита при низких температурах
- Улучшенная прокачиваемость при низких температурах
- Исключительная защита при холодном пуске

Применение

DURON SHP 10W-30 Полусинтетическое моторное масло, предназначено для двигателей, работающих в условиях повышенных нагрузок на дизельном топливе.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Caterpillar ECF-3
Caterpillar TO-2
Ford WSS-M2C171-F1
MACK EOS-4.5
MB 228.31
Renault RLD-4

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API CK-4

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-30
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.852
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 220



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 12

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 80,1

Температура застывания, °C, ASTM D97 -42

