

PETRO-CANADA DURON UHP 5W40

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON UHP 5W40 — ультраэффективное моторное масло для дизельных двигателей, специально производимое на основе синтетического базового масла и пакета высокоэффективных присадок для того, чтобы обеспечивать до двух раз более эффективную защиту двигателя и до 4% увеличение экономии топлива.

Особенности и преимущества

- Улучшенная защита двигателя.
- Защита двигателя от износа до двух раз эффективнее.
- Ультрочистые базовые масла стабильно высокого качества помогают максимально предотвратить образование нагара и других отложений в зоне поршневых канавок, тем самым поддерживая двигатель в состоянии «как новый».
- Защита и высокие эксплуатационные свойства, которые превосходят требования многих ведущих автопроизводителей.
- Экономия топлива.
- Возможность увеличить экономию топлива на почти на 4%.
- Инновационный контроль сажи.
- Помогает предотвратить агломерацию сажи.
- Максимально предотвращает износ двигателя в результате накопления сажи.
- Максимально предотвращает связанное с загущением сажей увеличение вязкости, в результате чего эффективнее поддерживается экономия топлива, низкотемпературные и защитные свойства масла.
- Повышенная стабильность к сдвигу вязкости.
- Прочная масляная плёнка защищает даже при высокой температуре.
- Великолепная способность сохранять вязкость после сдвига помогает защитить ваш двигатель.
- Повышенная стабильность к загущению при окислении.
- Продлевает интервалы замены.
- Эффективно при низких температурах.
- Усиленная защита от износа кулачкового механизма.
- Комбинация базовых масел высокого качества и присадок помогает достичь максимальных рабочих характеристик двигателя, его мощности и экономии топлива.
- Сниженный износ клапанного механизма.
- Помогает продлить ресурс двигателя
- Сокращение отложений в поршневой зоне.
- Отличная защита двигателя.
- Помогает сохранить мощность двигателя и топливную экономичность.
- Усиленная защита от коррозии.
- Помогает предотвратить коррозию двигателя, особенно в простаивающем оборудовании.
- Сниженный расход масла.
- Благодаря применению высококачественных базовых масел и их низкой испаряемости может снижать потребность в доливке масла между его заменами
- Совместимость с системами контроля токсичности отработавших газов.
- Низкая сульфатная зольность и малое содержание серных и фосфорных соединений помогают предотвратить преждевременное забивание сажевых фильтров и сокращение интервалов технического обслуживания.

Применение

Двигатели автомобилей и дизельные двигатели с небольшим рабочим объемом.

- Моторные масла DURON UHP 5W40 также подходят для использования в дизельных двигателях небольших транспортных средств, включая легковые автомобили и легкие грузовики, для которых требуются масла групп API CJ-4, SN или ACEA E6/E7/E9.

- Следуйте рекомендациям производителя транспортного средства.

Бензиновые двигатели и двигатели на сжатом природном газе.

- DURON UHP 5W40 превосходят требования последних технических условий API SN для масел, предназначенных для бензиновых двигателей, а также могут использоваться в бензиновых и газовых двигателях, которые соответствуют требованиям API SN или стандартам более ранних редакций.

- Пригодны для применения в муфтах мокрого типа там, где рекомендуется JASO DH2.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Caterpillar ECF-3

Caterpillar SEBU 6385

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

Ford WSS-M2C171-E

Scania LDF

Volvo VDS-3

JASO DH-2

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CJ-4

API SN

Свойства и характеристики

Класс SAE 5W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,886

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 235

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,3

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 95,1

Температура застывания, °C, ASTM D97 -45