

PETRO-CANADA DURON UHP E6 10W40

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON UHP E6 10W40 — сверхэффективное всесезонное синтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации.

Особенности и преимущества

DURON UHP E6 10W-40 гарантирует исключительную защиту двигателя при увеличении интервала замены масла до 100000 км пробега, лучшие в своем классе повышенную эксплуатационную эффективность. Подходит для использования в дизельных двигателях, бензине и сжатом природном газе.

- Максимальная защита от износа;
- Превосходная защита двигателя;
- Уменьшение простоев и снижение расходов на техническое обслуживание оборудования;
- Увеличенный интервал замены;
- Улучшенная защита двигателя.

Применение

Подходит для использования в новейших двигателях (Low SAPS), где используются все известные устройства доочистки отработавших газов, например, сажевые фильтры (DPF), оснащенные и неоснащенные каталитическим нейтрализатором (DOC), система рециркуляции отработавших газов (EGR) и средства селективной каталитической нейтрализации (SCR).

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

DDC 93K218
MAN 3477, 3271-1
Mercedes-Benz 228.51
MTU Тип 3.1
DFS 93K222
MAACK EO-0 PP'07
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5
DQC IV-10 LA
CES 20081
SCANIA LA

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CK-4 / SN

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,886

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 223

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,4

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 95,8



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Температура застывания, °C, ASTM D5950 -42