

PETRO-CANADA DURON UHP E6 5W30

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON UHP E6 5W30 — ультраэффективное моторное масло для дизельных двигателей, специально производимое на основе синтетического базового масла и пакета высокоэффективных присадок для того, чтобы обеспечивать до двух раз более эффективную защиту двигателя и до 4% увеличение экономии топлива.

Особенности и преимущества

- Улучшенная защита двигателя.
- Экономия топлива.
- Инновационный контроль сажи.
- Повышенная стабильность к сдвигу вязкости.
- Усиленная защита от износа кулачкового механизма.
- Сниженный износ клапанного механизма.
- Сокращение отложений в поршневой зоне.
- Усиленная защита от коррозии.
- Сниженный расход масла.
- Совместимость с системами контроля токсичности отработавших газов.

Применение

Оно одобрено к применению ведущими производителями оборудования, соответствующего последним европейским нормам снижения токсичности отработавших газов: Euro V и VI. Моторное масло Duron UHP E6 5W-30 подходит для применения в двигателях, работающих на дизельном топливе как с низким, так и сверхнизким содержанием серы.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Caterpillar ECF-3
Caterpillar SEBU 6385
Cummins CES 20077
Cummins CES 20078
Ford WSS-M2C171-E
Scania LDF
Volvo VDS-3
JASO DH-2

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CJ-4
API SN
API CH-4
API CI-4
API CI-4 PLUS

API CK-4

Свойства и характеристики

Класс SAE 5W-30

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,886

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 237

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14.18

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 92.83

Температура застывания, °C, ASTM D97 -39

