

PETRO-CANADA DURON XL 15W40

Описание продукта

PETRO-CANADA DURON XL 15W40 — это первоклассное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, рекомендуемое для дизельных, бензиновых, пропановых или работающих на сжатом природном газе (СПГ) двигателей, эксплуатируемых на автомагистралях или на бездорожье в транспорте, горном деле, лесном хозяйстве, строительстве, сельском хозяйстве и на флоте.

Особенности и преимущества

- Усовершенствованный контроль сажи
- Способствует предотвращению агломерации сажи, в том числе:
- Минимизирует отложения сажи, и связанный с этим износ двигателя;
- Сводит к минимуму отложения сажи, в том числе увеличение вязкости;
- Снижает до минимума время простоя и затраты на эксплуатацию и обслуживание;
- Уменьшает засорение фильтра;
- Препятствует затвердению сажи и образованию нагара;
- Обеспечивает стабильное давление масла;
- Облегчает и ускоряет запуск двигателя в холодную погоду;
- Обладает прекрасной текучестью при низкой температуре;
- Уменьшает износ двигателя при запуске;
- Продлевает интервалы между ремонтами двигателя, увеличивая продажную стоимость;
- Производит микродисперсию больших количеств сажи, предупреждает абразивный износ;
- Надежная масляная пленка предотвращает контакт металла с металлом;
- Снижает до минимума время простоя и затраты на эксплуатацию и обслуживание;
- Обеспечивает исключительную защиту двигателя от износа.

Применение

DURON XL 15W-40 обладают повышенным диспергированием сажи и тепловой устойчивости, которые требуются спецификациями для новейших моделей двигателей с пониженным уровнем выхлопа, которые оборудованы усовершенствованными моделями камер сгорания, современным усложненным дизайном системой управления впрыском топлива, рециркуляции охлажденных выхлопных газов и очистки выхлопных газов.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

MAN M3275, M271

John Deere 6466A

DAF HP

Caterpillar ECF-1-A, ECF-2, T0-2, 3600

Scania LDF, LDF-2

Detroit Diesel 7SE270 (4-Stroke Cycle), Power Guard 93K214, 7SE273 (Серия 2000/4000)

Global DHD-1

Volvo VDS-2, VDS-3

Ford WSS-M2C171-D

Mack E0-M, E0-M-PLUS, EO-N Premium Plus 03, E0-N-PLUS
MB 228.3, 229.1, 228.1
VW 505 00, 501 00

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CI-4
API CI-4+
API SL

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,886

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 235

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 15.5

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 114

Температура застывания, °C, ASTM D97 -39

