

PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40

Описание продукта

PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40 — предназначено для легковых автомобилей, спортивных автомобилей, фургонов и легких грузовиков, оборудованных бензиновыми или дизельными двигателями.

Особенности и преимущества

- Превосходная низкотемпературная текучесть.
- Облегчает запуск двигателя в холодную погоду до -40°C .
- Уменьшает износ при запуске и эксплуатации в холодную погоду.
- Превосходное сопротивление высокотемпературной деструкции смазочного материала.
- Продлевает ресурс двигателя, минимизируя шлаковые отложения, лак и углеродистые отложения.
- Продлевает срок службы масла и уменьшают его расход.
- Обладает окислительной стабильностью и низкой летучестью базовой синтетической жидкости, согласно требованиям испытаний VW T-4.
- Характеризуется устойчивым к разрушению модификатором вязкости для расширенной стабильности и лучшей защиты пар трения.
- Превосходит требования стандартов.
- Превышает требования ACEA A3/B4/C3 для бензиновых и малых дизельных двигателей.
- Отвечает требованиям спецификаций VW 502.00/505.00/505.01 и Mercedes-Benz 229,51.
- Продлевает срок службы двигателя.
- Обеспечивают исключительную защиту от износа, ржавчины и коррозии.
- Значительно уменьшают износ колец, вкладышей и распредвалов.
- Продлевает срок службы подшипников.

Применение

Моторное масло PETRO-CANADA EUROPE SYNTHETIC 5W-40 рекомендуется для круглогодичного использования в бензиновых, дизельных и работающих на сжиженном нефтяном газе двигателях.

Отвечает новым гарантийным требованиям производителей автомобилей в Северной Америке, Европе и Азии, когда рекомендуется моторное масло, соответствующего стандарту API SN/CF.

Также может быть использовано в качестве доливочного масла той же вязкости во время интервалов замены масла, но наилучший результат будет достигнут после полной смены масла и фильтра.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

MB 229.51

VW 502.00/505.00/505.01

BMW LL-04

Porsche

Ford M2C917-A

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API SN/CF

Свойства и характеристики

Класс SAE 5W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.844

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 233

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,0

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 82,8

Температура застывания, °C, ASTM D97 -45

