

PETRO-CANADA HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF

Описание продукта

PETRO-CANADA HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF — универсальная жидкость для автоматических коробок передач. Подходит для автопарков тяжелой техники с интервалами замены до 50 000 миль (80 450 км) при тяжелых условиях эксплуатации и 100 000 миль (160 900 км) при стандартных условиях в соответствии с указаниями в руководствах производителей оборудования.

Особенности и преимущества

- Предотвращает коррозию и образование вредных отложений и нагара
- Препятствует загрязнению коробки и поддерживает ее работоспособность
- Обеспечивает быструю смазку всей поверхности узлов трансмиссионных систем при низких температурах
- Сохраняет постоянную вязкость и толщину масляной пленки при высоких температурах
- Облегчает разгон и обеспечивает плавное переключение передач при низких температурах
- Продлевает срок службы сцепления
- Уменьшает износ подшипников, втулок и зубчатых передач
- Подходит для больших нагрузок и эксплуатации при высокой температуре
- Защищает муфты от образования лака
- Высокая несущая способность при крутящем моменте предотвращает буксировку сцеплений и их износ
- Поддерживает оптимальный КПД трансмиссионной системы и экономит топливо
- Совместима со всеми типами уплотнительных материалов для коробок передач

Применение

Жидкости HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF от Petro-Canada подходят для автопарков тяжелой техники с интервалами замены до 50 000 миль (80 450 км) при тяжелых условиях эксплуатации и 100 000 миль (160 900 км) при стандартных условиях в соответствии с указаниями в руководствах производителей оборудования.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Allison TES-295
Caterpillar TO-2
MB 236
MAN 339
Volvo 97341
MERCON®-V

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-20

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,854

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 189



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 7,8

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 34

Температура застывания, °C, ASTM D5950 -45

