

PETRO-CANADA TRAXON 80W90

Описание продукта

PETRO-CANADA TRAXON 80W90 — всесезонное трансмиссионное масло, разработанное специально для длительной и надежной защиты компонентов от износа, продления срока службы оборудования и сокращения эксплуатационных расходов.

Особенности и преимущества

Отличная защита от износа.

- Благодаря добавлению противоизносных антизадирных присадок масло PETRO-CANADA TRAXON 80W-90 обеспечивает превосходную защиту от износа, подтвержденную результатами строжайшего испытания на износостойкость L-37.
 - Кроме того, оно обладает превосходной устойчивостью при сдвиге, подтвержденной результатами строгого испытания на сдвиг, обеспечивает защиту оборудования, позволяет ему работать дольше, эффективнее и быстрее в более жестких условиях, увеличивает срок службы оборудования и снижает эксплуатационные расходы.
 - Стабильность при сдвиге обеспечивает постоянный коэффициент вязкости, особенно при повышенных температурах, что предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей («сухое трение») и износ.
 - Обеспечивает превосходную защиту по пяти параметрам износа в рамках испытания L-37.
- Более длительный срок службы.
- Данное масло обладает лучшими свойствами по сравнению с конкурирующими продуктами GL-5 80W-90 по результатам испытания на окисляемость (DKA). Чем лучше масло может сохранять свою вязкость и устойчивость к разложению и отложению осадка, тем дольше оно прослужит и тем лучшую защиту оно обеспечивает. В конечном счете это позволяет снизить эксплуатационные расходы и увеличить время безотказной работы оборудования.
 - Увеличение интервалов замены масла до 400 000 км (250 000 миль) позволяет максимально увеличить срок службы масла.
 - Снижает образование осадка, налета и отложение твердого углеродного остатка для защиты от износа.

Применение

- Масло PETRO-CANADA TRAXON 80W-90 рекомендуется для использования в трансмиссиях с механическим переключением передач, дифференциалах, механизмах отбора мощности и главной передаче в легковых автомобилях, грузовиках и внедорожниках, используемых в строительстве, сельском хозяйстве, лесозаготовке и добыче полезных ископаемых.
- Масла TRAXON рекомендуются для большинства типов универсальных шарниров с масляной смазкой, колесных подшипников, планетарных комплектов, рулевых передач и некоторых промышленных редукторов, для которых требуется использование масел, соответствующих категориям GL-3, GL-4 или GL-5.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Mack GO-J

Смазочный материал ZF TE-ML классов 05A, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000764)

MAN 342 Туре M1

Meritor 0-76-D

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API GL-5

API MT-1

SAE J2360

Свойства и характеристики

Класс SAE 80W-90

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,8797

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 211

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 15,1

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 141

Температура застывания, °C, ASTM D5950 -33

