

PETRO-CANADA TRAXON 85W140

Описание продукта

PETRO-CANADA TRAXON 85W140 — это высококачественная всесезонная трансмиссионная жидкость, специально разработанная для эксплуатации при экстремально повышенных рабочих температурах, где требуются масла стандарта GL-5 SAE 140. Она обеспечивает уникально длительную защиту от износа, чтобы продлить срок эксплуатации оборудования, сократить время его простоя и уменьшить эксплуатационные расходы.

Особенности и преимущества

Отличная защита от износа.

- Превосходная стойкость к сдвигу и добавление противоизносных противозадирных присадок обеспечивают защиту оборудования в жестких условиях эксплуатации с высокой нагрузкой и высокой рабочей температурой, продлевают срок службы оборудования и сокращают эксплуатационные расходы.
- Стабильность при сдвиге обеспечивает постоянный коэффициент вязкости, особенно при повышенных температурах, что предотвращает непосредственный контакт металлических поверхностей («сухое трение») и износ.
- Обеспечивает превосходную защиту от откалывания зубьев в местах образования многочисленных задиров на поверхности зубьев зубчатого колеса в результате воздействия циклической нагрузки. Длительный срок службы.
- Длительный срок службы трансмиссионного масла TRAXON позволяет снизить эксплуатационные расходы и увеличить время безотказной работы оборудования.
- Интервалы замены масла до 400 000 км (250 000 миль) позволяют максимально увеличить срок службы оборудования.
- Снижает образование осадка, налета и отложение твердого углеродного остатка для защиты от износа.

Применение

Масла Mobil Super 2000 разработаны таким образом, чтобы обеспечить дополнительный уровень защиты. ExxonMobil рекомендует применять Mobil Super 2000 X1 10W-40, когда время от времени могут сложиться затрудненные условия вождения, в:

- Двигателях более ранних разработок и конструкций
- Бензиновых и дизельных двигателях без дизельных сажевых фильтров (DPF)
- В легковых автомобилях, внедорожниках, малотоннажных грузовиках и микроавтобусах
- При движении по автострадам, а также в городских условиях с частыми остановками
- В обычных условиях эксплуатации и периодически в тяжелых условиях

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Mack GO-J

Смазочный материал ZF TE-ML классов 05A, 12M, 16D и 21A (ZF000778)

Scania STO 1.0 (рекомендуется для мостов)

Meritor 0-76-A

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API GL-5
API MT-1
SAE J2360

Свойства и характеристики

Класс SAE 85W-140

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.8934

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 217

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 26.1

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 355

Температура застывания, °C, ASTM D5950 -24

