

PETRO-CANADA TRAXON E SYNTHETIC 75W90

Описание продукта

PETRO-CANADA TRAXON E SYNTHETIC 75W90 — это трансмиссионное масло уровня GL-5 для высоких нагрузок, с противозадирными свойствами рекомендованное для использования в:

- механических трансмиссиях где требуется противозадирное масло;
- раздаточных коробках тяжелого оборудования, грузовиков и тракторов.

Особенности и преимущества

У продукта TRAXON E Synthetic 75W-90 – высокий индекс вязкости, низкая температура застывания и он содержит противозадирные присадки. Это масло разработано специально для работы в различных условиях нагрузки, защищает шестерни и подшипники от ржавчины, коррозии и окисления.

Экономия топлива

- Новый и улучшенный TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 продемонстрировал до 1,5% более высокую экономию топлива по сравнению с предыдущим составом.

Большой срок службы

- Чрезвычайно высокая прочность плёнки, устойчивость к сдвигу и проверенные антикоррозионные свойства и защита от ржавления дольше защищают оборудование, обеспечивая снижение затрат на его обслуживание.
- Исключительная устойчивость к окислению обеспечивает продлённые интервалы между заменами масла, максимизируя срок его службы и снижая время простоя оборудования.

Всесезонная защита

- Высокие показатели вязкости и хорошая низкотемпературная текучесть обеспечивают превосходную защиту в широком диапазоне температур, повышая производительность оборудования.
- Легче ручное переключение передач при температуре ниже нуля.

Применение

Этот продукт рекомендуется применять там, где имеются проблемы высокой температуры и износа оборудования.

Сюда относятся:

- Механические КПП, для которых производителем рекомендуются противозадирные (EP) масла;
- Раздаточные коробки тяжелого оборудования, грузовиков и тракторов, а также промышленные мосты, гипоидные передачи и зубчатые приводы;
- Крупнотоннажные и малотоннажные грузовики, а также горнодобывающее, лесозаготовительное и сельскохозяйственное оборудование.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Mack GO-J Plus

Dana CVSD SHAES 256 Rev A/C и SHAES 429

TMS 6816 Navistar MPAPS B-6816 Type I

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

API GL-5
API MT-1
SAE J2360

Свойства и характеристики

Класс SAE 75W-90

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,884

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 207

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,9

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 101

Температура застывания, °C, ASTM D5950 -51

