

Repsol Diesel Turbo MID SAPS VHPD 5w30

Описание продукта

Repsol Diesel Turbo MID SAPS VHPD 5w30 — Синтетическое моторное масло специально разработано и полностью отвечает требованиям современных транспортных средств, оснащенных тяжелонагруженными дизельными двигателями.

Особенности и преимущества

- Масло содержит формулу системы пост-очистки выхлопных газов, что позволяет снизить образование отложений, увеличить межсервисный интервал и минимизировать расходы на обслуживание.
- Mid SAPS технология (средняя зольность) обеспечивает высокую производительность и долговечность современных двигателей оснащенных сажевыми фильтрами, предотвращая преждевременное загрязнение.
- Превосходит требования современных автомобилей с двигателями поколения Евро 5, а также более ранних моделей, в то время как уровень качества и высокая производительность масла подходит и для автомобилей оснащенных двигателями Евро-6.
- Масло совместимо со всеми типами топлива (дизельное, LPG, CNG и биодизель) и благодаря своим характеристикам идеально подходит для смешанных парков техники.
- Испытания показали снижение расхода топлива на 450 л /год по сравнению с маслом класса 10W40.

Применение

Масло совместимо со всеми типами топлива (дизельное, LPG, CNG и биодизель) и благодаря своим характеристикам идеально подходит для смешанных парков техники.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

MAN 3477/3271-1
ACEA E6/E7/E9
VOLVO VDS-4/VDS-3/CNG
MB 228.51/228.31
RENAULT RXD, RLD-3, RLD-2/RGD
CUMMINS CES 20081
MACK EO-O Premium Plus/EO-N/EO-M Plus
MTU Type 3.1
CAT ECF-3 & ECF-2
JASO DH-2
DEUTZ DQC IV-10 LA

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CJ-4/SN

Свойства и характеристики

Класс SAE 5W30

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.855

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 215

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 11,7

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 68

Температура застывания, °C, ASTM D97 -40

