

Repsol Diesel Turbo UHPD 10W40 URBAN

Описание продукта

Repsol Diesel Turbo UHPD 10W40 URBAN — Синтетическое масло последнего поколения особенного рекомендуется для очень высокофорсированных дизелей в коммерческой технике с сверхдлинными интервалами замены масла.

Особенности и преимущества

- Может применяться при использовании биодизеля в качестве топлива, следуя при этом интервалам замены рекомендованным производителем ТС.
- Всесезонное масло для широкого диапазона температур, сохраняет текучесть при очень низких температурах обеспечивая большую экономию топлива чем масла других уровней вязкости.
- Проведенные испытания позволяют обеспечить контроль чистоты двигателя на лучшем уровне, чем требуется согласно международным стандартам, и, соответственно, предотвращает образование отложений на поршнях и кольцах.
- Испытания на двигателях с высоким уровнем EGR подтверждает превосходный контроль над сажей, образование которой характерно для таких систем очистки выхлопных газов.
- В сравнении с другими маслами со схожими характеристиками, особый контроль за серой и фосфором в рецептуре обеспечивает совместимость с современными каталитическими системами окисления и SCR двигателей EURO 5 и некоторых EURO 6.

Применение

Масло может применяться при использовании топлива биодизеля, в соответствии с рекомендуемыми изготовителями периодами его замены.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

ACEA E4/E7
VOLVO VDS-3
MAN 3277
MB 228.5
RENAULT VI RLD-2/ RXD
MACK EO-N
MTU Type 3
DEUTZ DQC IV-10

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API CI-4

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,865
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 215



Санкт-Петербург

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

avtomaslo-optom.ru

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 13,4

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 86

Температура застывания, °C, ASTM D97 -36

