

Repsol Turbo Diesel MID SAPS 15w40

Описание продукта

Repsol Turbo Diesel MID SAPS 15w40 — Синтетическое моторное масло категории THPD специально разработано и полностью отвечает требованиям двигателям Евро 5 и дизельным двигателям Северной Америки последнего поколения (EPA 2007).

Особенности и преимущества

- Всесезонное масло, подходит для использования при высоких температурах и минимизирует выбросы в атмосферу, благодаря совместимости с системой пост обработки выхлопных газов.
- Полностью отвечает всем требованиям современных автомобилей с двигателями поколения Евро 5 (Volvo, Mercedes Benz, Renault) и с двигателями EPA 2007 (Cummins, Detroit Diesel, Mack, MTU) рекомендуется применять в смешанных автопарках.
- Специально разработанная формула минимизирует расход топлива, снижает образование отложений на поршневых системах, обеспечивает контроль вязкости и окислительной стабильности.
- Может использоваться в двигателях более ранних моделей в соответствии с требованиями производителей и несомненно имеет высокую производительность в сравнении с традиционными аналогами подобных масел.
- В зависимости от условий обслуживания и типа двигателя EURO V, данный продукт может позволить увеличить периоды межсервисного интервала, при этом обязательным является соблюдение рекомендаций производителя.
- Результаты испытаний показали, что в различных двигателях происходит значительное снижение износа двигателя, уменьшается образование отложений и других загрязнений.

Применение

Может применяться при использовании биодизельного топлива с учетом периодов замены масла, определенных производителем.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Renault RLD-3
MTU Type 2.1
VOLVO VDS-4
MB-Approval 228.31
CATERPILLAR ECF-3, ECF2, ECF-1-a
MACK EO-O Premium Plus
CUMMINS CES 20081
DETROIT DIESEL 93K218

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CJ-4/CI-4/CI-4 Plus/ SM
ACEA E7/E9

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,870

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 215

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,5

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 108

Температура застывания, °C, ASTM D97 -27

