

Shell Helix Ultra Pro AV-L 0W-30

Описание продукта

Shell Helix Ultra Pro AV-L 0W-30 — полностью синтетическое моторное масло. Разработано для того, чтобы соответствовать жестким требованиям современных высокоэффективных двигателей, включая агрегаты производства VW, Audi и Porsche.

Особенности и преимущества

Экономия топлива.

- Проходит тест VW PV 1451 на экономию топлива.
- Требование к минимальной экономии топлива составляет 2.5%.
- Масло Shell Helix Ultra Professional AV-L повысило 0W-30 экономию топлива до 3%.

Испытания Volkswagen.

- Проходит тест VW PV 1449 (T4) на повышение вязкости и образование отложений на поршнях.
- Проходит тест VW PV 1452 (TDI) на закоксовывание поршневых колец и чистоту поршней.
- Проходит тесты VW на совместимость с уплотнениями.
- Проходит тест VW PV 5106 на износ кулачкового механизма.
- Проходит тест VW PV 1481 на образование отложений на впускных клапанах бензиновых двигателей с прямым впрыском.
- Проходит тест VW DPF (для автомобилей с сажевым фильтром) на накопление золы и снижение давления.
- Проходит тест VW RNT на износ кулачкового механизма.
- Долговечность двигателя и его защита от износа.
- Проходит тест Peugeot TU3M на задиростойкость механизма привода клапанов (CEC-L-38-A-94).
- Проходит тест OM646LA (CECL-099-08) на износ кулачкового механизма, цилиндров, чистоту поршней и образование нагара.

Чистота двигателя.

- Проходит тест Peugeot TU5JP-L4 по высокотемпературным отложениям (закоксовывание поршневых колец и отложения лака на поршнях).
- Проходит тест VW TDI на чистоту поршней (CEC-L-78-T-99).
- Проходит тест ASTM Sequence VG на образование лака и нагара (ASTM D6593).

Контроль образования сажи.

- Проходит среднетемпературный тест DV4TD на диспергирующие свойства (CEC-L-093-04).

Применение

Масло Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 для бензиновых и дизельных одобрено VW 504.00/507.00.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Porsche C30

VW 504.00/507.00

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

ACEA C3

Свойства и характеристики

Класс SAE 0W-30

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,838

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 226

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 11.90

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 58.70

Температура застывания, °C, ASTM D97 -51

