

Valvoline Premium Blue 7800 15/40

Описание продукта

Valvoline Premium Blue 7800 15/40 — Моторное масло с уникальным составом для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает улучшенную смазку широкого спектра дизельных двигателей Cummins.

Особенности и преимущества

- Premium Blue – это моторное масло серии THE ONLY ONE, исключительно рекомендованное и одобренное компанией Cummins.
- С помощью специалистов Cummins компания Valvoline разработала уникальный состав, позволяющий повысить эффективность смазки и тем самым улучшить защиту двигателя
- Специальные базовые присадки способны дольше нейтрализовывать вредные кислоты (сохранение показателя TBN), тем самым снижая износ двигателя, риск поломок и затраты на обслуживание. Прекрасная защита от окисления и сохранение вязкости
- Уникальный набор антиоксидантов в маслах Premium Blue обеспечивает их высокую эффективность. Различные тесты демонстрируют прекрасную защиту от окисления и сохранение вязкости
- Диспергирование позволяет маслу взвешивать и выводить загрязняющие вещества различного происхождения, например сажу от сгорания топлива. Специальная технология, примененная в этом продукте, оптимизирует диспергирование сажи и помогает снизить износ двигателя, связанный с наличием сажи.
- Множество тестов продемонстрировали превосходную текучесть Premium Blue 7800 при очень низких температурах. В суровых зимних условиях моторное масло имеет тенденцию к загустеванию. Premium Blue 7800 разработано специально для защиты двигателя даже самой холодной зимой. Совместимо с системами EGR и SCR
- Рекомендовано для двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR).

Применение

Рекомендовано для двигателей, оборудованных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR). Не рекомендуется для двигателей с противосажевыми фильтрами (DPF).

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Caterpillar ECF-2
Cummins CES 20076, CES 20077
Detroit Diesel DFS 93K215, 93K214
Global DHD-1
MB-228.3

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:

API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4
API SL

Свойства и характеристики

Класс SAE SAE 15W-40

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0.877

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 234

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 15

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 113

Температура застывания, °C, ASTM D5949 -45

