

ZIC X5 15W-40

Описание продукта

ZIC X5 15W-40 — Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей коммерческого транспорта (грузовые автомобили и автобусы) и строительной техники, в том числе, оборудованных системами турбонаддува.

Особенности и преимущества

- Надежно защищает двигатель.
- Минимизирует образование шлама и сажи в двигателе благодаря высокой термоокислительной стабильности.
- Минимизирует расход масла благодаря низкой испаряемости.

Применение

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей. Изготовлено с использованием собственного синтетического базового масла Yubase и сбалансированного пакета присадок.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

Volvo VDS-3
Renault Trucks RXD/RLD/RD-2/RLD-2
Mack EO-M, EO-M Plus
Cummins 20072 / 20077
Detroit Diesel 93K215
JASO DH-1
MB-Approval 228.3
MAN 3275-1

Свойства и характеристики

Класс SAE 15W-40
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,85
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 226
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 92,0
Температура застывания, °C, ASTM D97 -37,5