

ZIC X5 Diesel 10W-40

Описание продукта

ZIC X5 Diesel 10W-40 — Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (микроавтобус, фургон), в том числе оборудованных системами турбонаддува.

Особенности и преимущества

- Обеспечивает надежную смазку узлов двигателя.
- Обладает высокими моющими и диспергирующими свойствами.

Применение

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (микроавтобус, фургон), в том числе оборудованных системами турбонаддува.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

MB 228.3
JASO DH-1

Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуются:
API CI-4 / SL

Свойства и характеристики

Класс SAE 10W-40
Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D4052 - 0,85
Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 240
Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 14,8
Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 92,8
Температура застывания, °C, ASTM D97 -37,5