

ZIC SK COMPRESSOR RS 46

Описание продукта

ZIC SK COMPRESSOR RS 46 — это высококачественное компрессорное масло, созданное для использования в винтовых компрессорах. Оно обеспечивает надежность работы, защищает оборудование, предотвращая преждевременный выход из строя и образование коррозии.

Особенности и преимущества

- Прекрасное воздухоотделение и сепарация.
- Высокая термоокислительная стабильность.
- Отличные деаэрационные и антипенные свойства.
- Защита от износа и коррозии.
- Увеличенные интервалы замены масла в оборудовании.

Применение

Масла SK Compressor RS рекомендованы для одноступенчатых и многоступенчатых воздушных компрессоров. Использование этих масел особенно эффективно для тяжелых условий работы и высоких температур. Масла SK Compressor RS превосходят требования DIN 51506 VDL и демонстрируют очень высокую устойчивость к окислению.

Всегда сверяйтесь с руководством по эксплуатации своего автомобиля для правильного выбора масла по его свойствам и классу вязкости.

Спецификации и одобрения

DIN 51506 VDL;
JIS (Japan Industrial Standards);
KS (Korean Standards).

Свойства и характеристики

Класс ISO 46

Плотность при 15°C, г/мл, ASTM D 1298 - 0,86

Температура вспышки в открытом тигле Кливленда, °C, ASTM D 92 - 242

Кинематическая вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D445 - 7,0

Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D445 - 46,0

Температура застывания, °C, ASTM D97 -40,0