

Лукойл ATF

Полусинтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов

Описание продукта

Лукойл ATF — полусинтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Выпускается по ТУ 0253-030-00148599-2005.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 172
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 205 °С, застывание –56 °С
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень соответствующего класса:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ТУ 0253-030-00148599-2005

Продукция имеет следующие одобрения:

GM Dexron IIIG/IID

MAN 339 Type Z1/V1/L1

MAN 339 Type D/F

BELAZ

Caterpillar TO-2

RBAS TE-ML 09

VOITH H55.6335.XX

ZF TE-ML 04D/14A/11A/11B/17C

Allison C-4

VOLVO 97341/97340

MB 236.1

MB 236.5

Свойства и характеристики

Тип базового масла — полусинтетическое

Плотность при 15 °С, кг/м³ — 862

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с — 36,7

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 7,44

Индекс вязкости — 172

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 205

Температура застывания, °С — -56

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 204759, 3725025

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)