

Лукойл ATF IIIH

Синтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов

Описание продукта

Лукойл ATF IIIH — синтетическое трансмиссионное масло для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Выпускается по СТО 79345251–362–2023.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 196
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 231 °C, застывание –50 °C
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой
- Синтетическая основа — стабильность свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень соответствующего класса:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

СТО 79345251–362–2023

Продукция имеет следующие одобрения:

GM Dexron IIIH/IIIG/IID

ZF TE-ML 05L/09L/21L

Ford WSS-M2C-138CJ/WSS-M2C-166H

Ford Mercon

Allison C-4/TES-389

Volkswagen/Audi G 052 162

RBAS TE-ML 09

Caterpillar TO-2

Sperry Vickers/Eaton M2950S

BAIC PSF

Свойства и характеристики

Тип базового масла — синтетическое

Плотность при 15 °С, кг/м³ — 843

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 7,6

Индекс вязкости — 196

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 231

Температура застывания, °С — -50

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3289611, 3721898, 3289608

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

