

# Лукойл Авангард Экстра Полусинтетическое SAE 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

## Описание продукта

Лукойл Авангард Экстра Полусинтетическое SAE 10W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CH-4/CG-4/SJ для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения.

## Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 157
- Щелочной резерв TBN 8,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 220 °C, застывание –35 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задилов нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

## Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CH-4/CG-4/SJ и класс вязкости SAE 10W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

## Спецификации и стандарты

API CH-4/CG-4/SJ

## Продукция имеет следующие одобрения:

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

Cummins CES 20077

### **Свойства и характеристики**

Класс вязкости SAE 10W-40

Тип базового масла — полусинтетическое

Плотность при 15 °С, кг/м<sup>3</sup> — 869,2

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм<sup>2</sup>/с — 14,3

Индекс вязкости — 157

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 220

Температура застывания, °С — -35

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,5

Сульфатная зольность, % — 1

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 227322, 3636300

### **Охрана труда и техника безопасности**

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: [info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru).

### **Источник данных**

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)