

Лукойл Авангард Экстра SAE 15W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Экстра SAE 15W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CH-4/CG-4/SJ, ACEA E5 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 15W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 142
- Щелочной резерв TBN 8,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 222 °C, застывание -32 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задигов нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CH-4/CG-4/SJ, ACEA E5 и класс вязкости SAE 15W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CH-4/CG-4/SJ

ACEA E5

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 15W-40

Тип базового масла — полусинтетическое

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 892,1

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 14,7

Индекс вязкости — 142

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 222

Температура застывания, °C — -32

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,5

Сульфатная зольность, % — 1

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 227323, 3257616, 3646537, 3646545, 3646569

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)