

## Лукойл Авангард Полусинтетическое SAE 10W-30

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

### Описание продукта

Лукойл Авангард Полусинтетическое SAE 10W-30 — полусинтетическое моторное масло уровня API CF-4/SG для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-30 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-005-2005.

### Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 154
- Щелочной резерв TBN 9,6 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 222 °C, застывание -41 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиrow нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

### Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CF-4/SG и класс вязкости SAE 10W-30:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

### Спецификации и стандарты

API CF-4/SG

СТО 00044434-005-2005

### Продукция имеет следующие одобрения:

ПАО «КАМАЗ» Euro-2

### Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 10W-30

Тип базового масла — полусинтетическое

Плотность при 15 °C, кг/м<sup>3</sup> — 869

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм<sup>2</sup>/с — 68

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм<sup>2</sup>/с — 12,01

Индекс вязкости — 154

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 222

Температура застывания, °C — -41

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 9,6

Сульфатная зольность, % — 1,4

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 202140

### Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: [info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru).

### Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)