

Лукойл Авангард Полусинтетическое SAE 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Полусинтетическое SAE 10W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CF-4/SG для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-005-2005.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 159
- Щелочной резерв TBN 8,9 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 229 °C, застывание -37 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиров нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CF-4/SG и класс вязкости SAE 10W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CF-4/SG

СТО 00044434-005-2005

Продукция имеет следующие одобрения:

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ПАО «КАМАЗ»

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 10W-40

Тип базового масла — полусинтетическое

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 14,59

Индекс вязкости — 159

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 229

Температура застывания, °C — -37

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,9

Сульфатная зольность, % — 1,3

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 19491, 3457330, 3608719

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)