

Лукойл Авангард Профессионал LA SAE 10W-40

Синтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Профессионал LA SAE 10W-40 — синтетическое моторное масло уровня API CJ-4 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 79345251-072-2015.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 155
- Щелочной резерв TBN 8,8 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 234 °C, застывание -42 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиrow нагруженных пар трения
- Синтетическая основа — стабильность свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CJ-4 и класс вязкости SAE 10W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CJ-4

СТО 79345251-072-2015

Продукция имеет следующие одобрения:

Cummins CES 20081

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 10W-40

Тип базового масла — синтетическое

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 89,9

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 13,7

Индекс вязкости — 155

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 234

Температура застывания, °C — -42

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,8

Сульфатная зольность, % — 1

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 1612456, 3461124

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)