

Лукойл Авангард Профессионал LA SAE 15W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Профессионал LA SAE 15W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CK-4, ACEA E9 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 15W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-017-2010.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 147
- Щелочной резерв TBN 9,1 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 238 °C, застывание -35 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиrow нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CK-4, ACEA E9 и класс вязкости SAE 15W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CK-4

ACEA E9

СТО 00044434-017-2010

Продукция имеет следующие одобрения:

MB 228.31
VOLVO VDS-4.5
Caterpillar ECF-3
Deutz DQC III-18 LA
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222
MTU Oil Category 2.1
Renault VI RLD-3
Mack EOS-4.5
MAN M 3775

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 15W-40
Тип базового масла — полусинтетическое
Индекс вязкости — 147
Температура вспышки в открытом тигле, °C — 238
Температура застывания, °C — -35
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 9,1
Фасовка — металлическая бочка 208 л
Артикулы — 1629494, 3731654

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)