

Лукойл Авангард Профессионал LA SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Профессионал LA SAE 5W-30 — синтетическое моторное масло уровня API CK-4, ACEA E9 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 5W-30 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-017-2010.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 174
- Щелочной резерв TBN 9,1 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 225 °С, застывание -43 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиров нагруженных пар трения
- Синтетическая основа — стабильность свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CK-4, ACEA E9 и класс вязкости SAE 5W-30:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CK-4

ACEA E9

СТО 00044434-017-2010

Продукция имеет следующие одобрения:

Cummins CES 20086

Renault VI RLD-3

Mack EOS-4.5

VOLVO VDS-4.5

Caterpillar ECF-3

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 5W-30

Тип базового масла — синтетическое

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 860

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 11,25

Индекс вязкости — 174

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 225

Температура застывания, °C — -43

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 9,1

Сульфатная зольность, % — 0,99

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3466087

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)