

Лукойл Авангард Профессионал M5 SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Профессионал M5 SAE 5W-30 — синтетическое моторное масло уровня API CI-4/SL, ACEA E4, E7 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 5W-30 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 161
- Щелочной резерв TBN 13,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 224 °С, застывание -42 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиrow нагруженных пар трения
- Синтетическая основа — стабильность свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CI-4/SL, ACEA E4, E7 и класс вязкости SAE 5W-30:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CI-4/SL

ACEA E4, E7

Продукция имеет следующие одобрения:

MB 228.5

MAN M 3277

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20078

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

MTU Oil Category 3

Deutz DQC III-18

JASO DH-1

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 5W-30

Тип базового масла — синтетическое

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 857

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 11,9

Индекс вязкости — 161

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 224

Температура застывания, °C — -42

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 13,5

Сульфатная зольность, % — 1,46

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3466084

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)