

Лукойл Авангард Профессионал М6 Синтетическое 10W-40

Синтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Профессионал М6 Синтетическое 10W-40 — синтетическое моторное масло уровня API CI-4, ACEA E4, E7 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 155
- Щелочной резерв TBN 12,8 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 228 °C, застывание -39 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиров нагруженных пар трения
- Синтетическая основа — стабильность свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CI-4, ACEA E4, E7 и класс вязкости SAE 10W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CI-4

ACEA E4, E7

Продукция имеет следующие одобрения:

Deutz DQC IV-10
MAN M 3377/3277
MTU Oil Category 3
MB 228.5/DTFR 15B120
Cummins CES 20078
JASO DH-1
Global DHD-1
Caterpillar ECF-2
Detroit Diesel DFS 93K215
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 10W-40
Тип базового масла — синтетическое
Плотность при 15 °C, кг/м³ — 859
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 95,6
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 14,31
Индекс вязкости — 155
Температура вспышки в открытом тигле, °C — 228
Температура застывания, °C — -39
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 12,8
Сульфатная зольность, % — 1,35
Фасовка — металлическая бочка 208 л
Артикулы — 3480640

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)