

## Лукойл Авангард SAE 30

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

### Описание продукта

Лукойл Авангард SAE 30 — минеральное моторное масло уровня API CF/CD/SF для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 30W определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-026-2013.

### Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 100
- Щелочной резерв TBN 8,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 244 °С, застывание –24 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиров нагруженных пар трения

### Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CF/CD/SF и класс вязкости SAE 30W:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

### Спецификации и стандарты

API CF/CD/SF

СТО 00044434-026-2013

### Продукция имеет следующие одобрения:

ThyssenKrupp Industrial Solutions

ААИ Д2/Д3

### Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 30W

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм<sup>2</sup>/с — 11,24

Индекс вязкости — 100

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 244

Температура застывания, °C — -24

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,5

Сульфатная зольность, % — 1,3

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 1475218

### Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: [info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru).

### Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)