

Лукойл Авангард SAE 40

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард SAE 40 — минеральное моторное масло уровня API CF/CD/SF для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 40W определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-026-2013.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 95
- Щелочной резерв TBN 8,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 250 °С, застывание -17 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задилов нагруженных пар трения

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CF/CD/SF и класс вязкости SAE 40W:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CF/CD/SF

СТО 00044434-026-2013

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 40W

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 13,83

Индекс вязкости — 95

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 250

Температура застывания, °С — -17

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,5

Сульфатная зольность, % — 1,3

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 1462833



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

