

Лукойл Авангард SAE 50

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард SAE 50 — минеральное моторное масло уровня API CF/CD/SF для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 50W определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-026-2013.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 91
- Щелочной резерв TBN 8,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 248 °С, застывание –15 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиоров нагруженных пар трения

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CF/CD/SF и класс вязкости SAE 50W:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CF/CD/SF

СТО 00044434-026-2013

Продукция имеет следующие одобрения:

ААИ Д2/Д3

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 50W

Тип базового масла — минеральное

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 902,6

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 19,1

Индекс вязкости — 91

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 248

Температура застывания, °C — -15

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 8,5

Сульфатная зольность, % — 1,4

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 1493623

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)