

Лукойл Авангард Ультра CLD SAE 15W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Ультра CLD SAE 15W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CI-4/SL для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 15W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 145
- Щелочной резерв TBN 13,4 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 235 °C, застывание -50 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиоров нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CI-4/SL и класс вязкости SAE 15W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CI-4/SL

Продукция имеет следующие одобрения:

Volvo VDS-3
Renault VI RLD-2
Mack EO-N
MTU Oil Category 2
Cummins CES 20078
Caterpillar ECF-2
JASO DH-1
Komatsu
Hitachi
БЕЛАЗ

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 15W-40

Тип базового масла — полусинтетическое

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 859

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 14,6

Индекс вязкости — 145

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 235

Температура застывания, °C — -50

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 13,4

Сульфатная зольность, % — 1,4

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3141997

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)