

Лукойл Авангард Ультра PLUS SAE 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Ультра PLUS SAE 10W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CI-4/SL, ACEA E7 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-026-2013.

Особенности и преимущества

- Щелочной резерв TBN 10,9 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 230 °С, застывание -40 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиров нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CI-4/SL, ACEA E7 и класс вязкости SAE 10W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CI-4/SL

ACEA E7

СТО 00044434-026-2013

Продукция имеет следующие одобрения:

Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3275-1
MTU Category 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
MB-Approval 228.3
Caterpillar ECF-2
Caterpillar ECF-1-a
Cummins CES 20076/77
Mack EO-M Plus

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 10W-40
Тип базового масла — полусинтетическое
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 98,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C — 230
Температура застывания, °C — -40
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 10,9
Фасовка — металлическая бочка 208 л
Артикулы — 1646443

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)