

Лукойл Авангард Ультра Полусинтетическое SAE 10W-30

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Ультра Полусинтетическое SAE 10W-30 — полусинтетическое моторное масло уровня API CI-4/SL, ACEA E7 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 10W-30 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 147
- Щелочной резерв TBN 11,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 235 °C, застывание -43 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задилов нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CI-4/SL, ACEA E7 и класс вязкости SAE 10W-30:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CI-4/SL

ACEA E7

Продукция имеет следующие одобрения:

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «КАМАЗ»
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-18
Mack EO-N
MAN M 3275-1
MB 228.3/DTFR 15B110
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Caterpillar ECF-2/ECF-1-a
MTU Oil Category 2
JASO DH-1

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 10W-30
Тип базового масла — полусинтетическое
Плотность при 15 °C, кг/м³ — 861,1
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 12,2
Индекс вязкости — 147
Температура вспышки в открытом тигле, °C — 235
Температура застывания, °C — -43
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 11,5
Сульфатная зольность, % — 1,3
Фасовка — металлическая бочка 208 л
Артикулы — 227349, 2107133

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)