

Лукойл Авангард Ультра Полусинтетическое SAE 5W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Ультра Полусинтетическое SAE 5W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CI-4/SL, ACEA E7 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 5W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-026-2013.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 170
- Щелочной резерв TBN 9,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 221 °С, застывание –40 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задилов нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CI-4/SL, ACEA E7 и класс вязкости SAE 5W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CI-4/SL

ACEA E7

СТО 00044434-026-2013

Продукция имеет следующие одобрения:

ПАО КАМАЗ

ПАО Автодизель (ЯМЗ)

Cummins CES 20078

MB 228.3

Mack EO-M Plus

Renault Trucks RLD-2

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 5W-40

Тип базового масла — полусинтетическое

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 14,3

Индекс вязкости — 170

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 221

Температура застывания, °C — -40

Щелочное число (TBN), мг KOH/г — 9,5

Сульфатная зольность, % — 1,2

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 1595288, 3037288, 3474017

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)