

Лукойл Авангард Ультра SAE 15W-40

Полусинтетическое моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Авангард Ультра SAE 15W-40 — полусинтетическое моторное масло уровня API CI-4/SL, ACEA E7 для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Класс вязкости SAE 15W-40 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-026-2013.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 141
- Щелочной резерв TBN 9,8 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 224 °C, застывание -31 °C
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиrow нагруженных пар трения
- Полусинтетическая основа — запас стабильности свойств в течение интервала замены

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CI-4/SL, ACEA E7 и класс вязкости SAE 15W-40:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CI-4/SL

ACEA E7

СТО 00044434-026-2013

Продукция имеет следующие одобрения:

VOLVO VDS-3
Mack EO-N
Mack EO-M Plus
Renault VI RLD-2
MTU Oil Category 2
Cummins CES 20078
Cummins CES 20071/72/76/77
Deutz DQC III-10
MB 228.3
Caterpillar ECF-1-a, ECF-2
MAN M 3275-1
ZF TE-ML 03A, 04P, 07D
Detroit Diesel DFS 93K215
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «Тутаевский моторный завод»

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 15W-40
Тип базового масла — полусинтетическое
Плотность при 15 °С, кг/м³ — 881
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 15,5
Индекс вязкости — 141
Температура вспышки в открытом тигле, °С — 224
Температура застывания, °С — -31
Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 9,8
Сульфатная зольность, % — 1,3
Фасовка — металлическая бочка 208 л
Артикулы — 3610102, 3607926

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)