

Лукойл Дизель М10ДМ

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Дизель М10ДМ — минеральное моторное масло уровня API CD для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Выпускается по СТО 79345251-001-2007.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 97
- Щелочной резерв TBN 9,5 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 242 °С, застывание -30 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задигов нагруженных пар трения

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CD:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CD

СТО 79345251-001-2007

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 11,7

Индекс вязкости — 97

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 242

Температура застывания, °С — -30

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 9,5

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 18477, 3477974



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

