

Лукойл Дизель М10Г2к

Минеральное моторное масло для двигателей коммерческого транспорта

Описание продукта

Лукойл Дизель М10Г2к — минеральное моторное масло уровня API CC для двигателей коммерческого транспорта, строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники. Выпускается по СТО 79345251-001-2007.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 94
- Щелочной резерв TBN 6,8 мг КОН/г — нейтрализация продуктов сгорания
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 252 °С, застывание -27 °С
- Моюще-диспергирующие свойства, защита от шлама и лаковых отложений
- Защита от износа, коррозии и задиоров нагруженных пар трения

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API CC:

- Грузовые автомобили и седельные тягачи
- Тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника
- Дорожно-строительная и коммунальная техника
- Стационарные дизельные агрегаты и генераторные установки

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API CC

СТО 79345251-001-2007

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 10,91

Индекс вязкости — 94

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 252

Температура застывания, °С — -27

Щелочное число (TBN), мг КОН/г — 6,8

Сульфатная зольность, % — 1,07

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 18467, 3605976



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

