

Лукойл Gear GL-4 SAE 80W-90

Минеральное трансмиссионное масло для ведущих мостов

Описание продукта

Лукойл Gear GL-4 SAE 80W-90 — минеральное трансмиссионное масло уровня API GL-4 для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Класс вязкости SAE 80W-90 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения. Выпускается по СТО 00044434-009-2006 / СТО 79345251-363-2023.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 101
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 220 °С, застывание –30 °С
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API GL-4 и класс вязкости SAE 80W-90:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

API GL-4

СТО 00044434-009-2006 / СТО 79345251-363-2023

Продукция имеет следующие одобрения:

АВТОВАЗ

ZF TE-ML 02B/8/17A

MB 235.1

MIL-L-2105

Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 80W-90

Тип базового масла — минеральное

Плотность при 15 °С, кг/м³ — 860

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 15,9

Индекс вязкости — 101

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 220

Температура застывания, °С — -30

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3590982, 3590986, 3590989, 3590980, 3590981, 3590983

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)