

## Лукойл Gear GL-5 85W-90

Минеральное трансмиссионное масло для ведущих мостов

### Описание продукта

Лукойл Gear GL-5 85W-90 — минеральное трансмиссионное масло уровня API GL-5 для ведущих мостов, гипоидных передач, редукторов и механических коробок передач. Класс вязкости SAE 85W-90 определяет рабочий диапазон продукта и условия применения.

### Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 170
- Противозадирные свойства при высоких контактных нагрузках
- Защита зубчатых передач от питтинга и износа
- Стабильность при длительной работе с повышенной температурой

### Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень API GL-5 и класс вязкости SAE 85W-90:

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовой техники
- Механические коробки передач и раздаточные коробки
- Редукторы дорожной и сельскохозяйственной техники
- Узлы, где предписан соответствующий класс API GL

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

### Спецификации и стандарты

API GL-5

### Продукция имеет следующие одобрения:

ZF TE-ML 5A/8/12E/16C/17B/19B/21A

MAN 342 Type M1

### Свойства и характеристики

Класс вязкости SAE 85W-90

Тип базового масла — минеральное

Плотность при 15 °C, кг/м<sup>3</sup> — 900

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм<sup>2</sup>/с — 17,3

Индекс вязкости — 170

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3637710



Санкт-Петербург  
Нижний Новгород  
Москва

8(800)350-36-05  
[info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru)

[автомасло-бочки.рф](http://автомасло-бочки.рф)

### **Охрана труда и техника безопасности**

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: [info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru).

### **Источник данных**

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

