

Лукойл Гейзер ЛТ 15

Минеральное гидравлическое масло для гидравлических систем мобильной и стационарной техники

Описание продукта

Лукойл Гейзер ЛТ 15 — минеральное гидравлическое масло уровня ISO VG 15 для гидравлических систем мобильной и стационарной техники, работающих на объёмных насосах высокого давления. Выпускается по ТУ 0253-010-79345251-2008.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 157
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 176 °С, застывание –57 °С
- Антиизносные свойства, защита насосов и распределителей
- Деэмульгирующая способность и стойкость к окислению
- Фильтруемость и защита от образования отложений в гидросистеме

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 15:

- Гидросистемы экскаваторов, погрузчиков и кранов
- Гидроприводы прессов, станков и промышленного оборудования
- Аксиально-поршневые, шестерённые и лопастные насосы
- Гидравлика сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ISO VG 15

ТУ 0253-010-79345251-2008

Продукция имеет следующие одобрения:

DIN 51524-3 (HVP)

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — 15

Плотность при 15 °C, кг/м³ — 831

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 15,4

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 3,94

Индекс вязкости — 157

Температура вспышки в открытом тигле, °C — 176

Температура застывания, °C — -57

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 201198, 3185061, 3692210

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения.

Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты.

Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)