

Лукойл Гейзер ЛТ 22

Минеральное гидравлическое масло для гидравлических систем мобильной и стационарной техники

Описание продукта

Лукойл Гейзер ЛТ 22 — минеральное гидравлическое масло уровня ISO VG 22 для гидравлических систем мобильной и стационарной техники, работающих на объёмных насосах высокого давления. Выпускается по ТУ 0253-010-79345251-2008.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 162
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 232 °С, застывание –53 °С
- Антиизносные свойства, защита насосов и распределителей
- Деэмульгирующая способность и стойкость к окислению
- Фильтруемость и защита от образования отложений в гидросистеме

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 22:

- Гидросистемы экскаваторов, погрузчиков и кранов
- Гидроприводы прессов, станков и промышленного оборудования
- Аксиально-поршневые, шестерённые и лопастные насосы
- Гидравлика сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ISO VG 22

ТУ 0253-010-79345251-2008

Продукция имеет следующие одобрения:

DIN 51524-3 HVLP

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — 22

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с — 23,1

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с — 5,2

Индекс вязкости — 162

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 232

Температура застывания, °С — –53

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 193148



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

