

Лукойл Гейзер ЛТ 32

Минеральное гидравлическое масло для гидравлических систем мобильной и стационарной техники

Описание продукта

Лукойл Гейзер ЛТ 32 — минеральное гидравлическое масло уровня ISO VG 32 для гидравлических систем мобильной и стационарной техники, работающих на объёмных насосах высокого давления. Выпускается по ТУ 0253-010-79345251-2008.

Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 149
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 236 °С, застывание –40 °С
- Антиизносные свойства, защита насосов и распределителей
- Деэмульгирующая способность и стойкость к окислению
- Фильтруемость и защита от образования отложений в гидросистеме

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 32:

- Гидросистемы экскаваторов, погрузчиков и кранов
- Гидроприводы прессов, станков и промышленного оборудования
- Аксиально-поршневые, шестерённые и лопастные насосы
- Гидравлика сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ISO VG 32

ТУ 0253-010-79345251-2008

Продукция имеет следующие одобрения:

DIN 51524-3 (HVLP)
ASTM D6158 HV
ISO 11158 (HV)
Bosch Rexroth RDE 90235
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Eaton Vickers 35VQ25
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E
AGMA 9005-E02
GM LS-2
Fives Cincinnati P-68
SAE MS 1004
AIST 126/127
Palfinger
Kopex Machinery
Metso
Sulzer Pumps
SMT Scharf
ThyssenKrupp Industrial Solutions

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное
Класс вязкости ISO VG — 32
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с — 31,7
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с — 6,2
Индекс вязкости — 149
Температура вспышки в открытом тигле, °C — 236
Температура застывания, °C — -40
Фасовка — металлическая бочка 208 л
Артикулы — 193127, 3186522, 3505951, 3612927

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)