

## Лукойл Гейзер ЛТ 68

Минеральное гидравлическое масло для гидравлических систем мобильной и стационарной техники

### Описание продукта

Лукойл Гейзер ЛТ 68 — минеральное гидравлическое масло уровня ISO VG 68 для гидравлических систем мобильной и стационарной техники, работающих на объёмных насосах высокого давления. Выпускается по ТУ 0253-010-79345251-2008.

### Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 146
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 238 °С, застывание –35 °С
- Антиизносные свойства, защита насосов и распределителей
- Деэмульгирующая способность и стойкость к окислению
- Фильтруемость и защита от образования отложений в гидросистеме

### Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 68:

- Гидросистемы экскаваторов, погрузчиков и кранов
- Гидроприводы прессов, станков и промышленного оборудования
- Аксиально-поршневые, шестерённые и лопастные насосы
- Гидравлика сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

### Спецификации и стандарты

ISO VG 68

ТУ 0253-010-79345251-2008

### Продукция имеет следующие одобрения:

DIN 51524-3 (HVLP)

### Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — 68

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм<sup>2</sup>/с — 66,1

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм<sup>2</sup>/с — 10,5

Индекс вязкости — 146

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 238

Температура застывания, °С — –35

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 3454625, 3692212



Санкт-Петербург  
Нижний Новгород  
Москва

8(800)350-36-05  
[info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru)

[автомасло-бочки.рф](http://автомасло-бочки.рф)

### **Охрана труда и техника безопасности**

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: [info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru).

### **Источник данных**

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

