

Лукойл И-20А

Минеральное индустриальное масло для смазки промышленного оборудования

Описание продукта

Лукойл И-20А — минеральное индустриальное масло уровня ISO VG 32 для смазки промышленного оборудования, подшипников, направляющих и циркуляционных систем. Выпускается по ГОСТ 20799-88.

Особенности и преимущества

- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 210 °С, застывание -17 °С
- Стойкость к окислению при длительной эксплуатации
- Защита от коррозии и износа деталей оборудования
- Низкая склонность к пенообразованию

Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 32:

- Подшипники скольжения и катания промышленных машин
- Направляющие и механизмы металлообрабатывающих станков
- Циркуляционные и картерные системы смазки
- Оборудование с нормальными и умеренными нагрузками

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

Спецификации и стандарты

ISO VG 32

ГОСТ 20799-88

Продукция имеет следующие одобрения:

ГМС (насосы)

Насосы ППД

Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — ISO VG 32

Плотность при 15 °С, кг/м³ — 869,5

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с — 31,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 210

Температура застывания, °С — -17

Сульфатная зольность, % — 0,005

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 2253, 3595593



Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Москва

8(800)350-36-05
info@avtomaslo-optom.ru

автомасло-бочки.рф

Охрана труда и техника безопасности

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: info@avtomaslo-optom.ru.

Источник данных

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

