

## Лукойл ИГП-30

Минеральное индустриальное масло для смазки промышленного оборудования

### Описание продукта

Лукойл ИГП-30 — минеральное индустриальное масло уровня ISO VG 46 для смазки промышленного оборудования, подшипников, направляющих и циркуляционных систем. Выпускается по ТУ 0253-053-00151911-2008.

### Особенности и преимущества

- Индекс вязкости — 96
- Рабочий диапазон подтверждён показателями: вспышка 225 °С, застывание –29 °С
- Стойкость к окислению при длительной эксплуатации
- Защита от коррозии и износа деталей оборудования
- Низкая склонность к пенообразованию

### Применение

Рекомендуется для техники, где предписан уровень ISO VG 46:

- Подшипники скольжения и катания промышленных машин
- Направляющие и механизмы металлообрабатывающих станков
- Циркуляционные и картерные системы смазки
- Оборудование с нормальными и умеренными нагрузками

Перед заливкой сверьтесь с руководством по эксплуатации техники: определяющими остаются требуемый класс качества и вязкость.

### Спецификации и стандарты

ISO VG 46

ТУ 0253-053-00151911-2008

### Свойства и характеристики

Тип базового масла — минеральное

Класс вязкости ISO VG — ISO VG 46

Плотность при 15 °С, кг/м<sup>3</sup> — 877

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм<sup>2</sup>/с — 44,6

Индекс вязкости — 96

Температура вспышки в открытом тигле, °С — 225

Температура застывания, °С — –29

Сульфатная зольность, % — 0,13

Фасовка — металлическая бочка 208 л

Артикулы — 2260



Санкт-Петербург  
Нижний Новгород  
Москва

8(800)350-36-05  
[info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru)

[автомасло-бочки.рф](http://автомасло-бочки.рф)

### **Охрана труда и техника безопасности**

Продукт не классифицируется как опасный при соблюдении условий хранения и применения. Избегайте продолжительного контакта с кожей, применяйте средства индивидуальной защиты. Отработанное масло подлежит сбору и передаче лицензированному оператору. Паспорт безопасности (MSDS) предоставляется по запросу: [info@avtomaslo-optom.ru](mailto:info@avtomaslo-optom.ru).

### **Источник данных**

[Карточка продукта в каталоге «Автомасло оптом»](#)

